

# KÉZI JELZÉSADÓ

## FI700/MCP

- **ADM hurok technológia**  
**Labor Strauss/700 protokoll**
- **Egyszerű aktiválás, a műanyag lap benyomásával**
- **Két színű állapot LED**
- **Max. 240 eszköz hurkonként**
- **Integrált kétoldali izolátor**
- **Felületi szerelő dobozt tartalmaz**



### Leírás

Az FI700/MCP típusú kézi jelzésadó megfelel az EN 54-11/A szabványnak, és ADM hurkon with Labor Strauss/700 protokollal kommunikál.

A jelzésadó egy nem eltörő műanyag lap megnyomásával aktiválható. Alaphelyzetbe egy speciális kulcs alkalmazásával állítható vissza, ami egyben reseteli a jelzésadót.

Az ADM hurok technológia, és a Labor Strauss/700 protokoll állandó, stabil kommunikációt eredményez az érzékelő és a központi egység között. Ez biztosítja, az érzékelő működésének periódikus ellenőrzését.

Maximum 240 hurok elemet képes megcímezni egy hurkon a Labor Strauss/700 protokoll. Ezzel a módszerrel kiterjedt tűzjelző hálózat kiépítése lehetséges minimális kábelezéssel. A jelzésadó egy kétszínű állapotjelző LED-et tartalmaz, mely vörös színnel jelzi a riasztási, míg sárga színnel jelzi a hiba állapotot.

Egy integrált kétoldali rövidzár izolátor kapcsolja le a zárlatos hurok szakaszt. Ezzel biztosítható, hogy meghibásodás esetén csak a zárlatos hurok szakaszon szűnik meg a kommunikáció az eszközök és a központ között.

Az érzékelő címének programozása egy FI700/PU programozó egységgel állítható be 1 és 240 közötti értékre. A programozó egységgel ezen túlmenően még néhány paraméter kiolvasható és beállítható, mint például az analóg gyári alapértékek, és a gyártás dátuma. Mód van még az automatikus címzés beállításra a tűzjelző központról.

A kézi jelzésadó felületszerelésre lett kialakítva. Igény esetén mód van egy 60mm mély sülyesztett doboz alkalmazására is.

### Műszaki adatok

Üzemi feszültség	hurokról táplált eszköz
Áramfelvétele 24V esetén	tip. 70µA (normál kommunikációval)
Áramfelvétel LED (jelzési állapotban)	tip. 6mA riasztási állapot)
Környezeti hőmérséklet	-30°C ... +70°C (nincs jég)
Relatív nedvesség	5 – 95% (nem kondenzálódó)
Ipari védettség (felületszerelt tokozatba szerelve)	IP54



0832-CPD-1353

**Épület védelem, épület biztonság**

**LST**

Méreték W × H × D (with mounting box)	87 × 87 × 58 (mm)
Szín	láng vörös, RAL 3000
Tömeg (tokozattal együtt)	190g
Külföldi minősítések	LPCB 928h/01 0832-CPD-1353
Rendelési szám	245080
Rendelési név	Kézi jelzésadó/Vörös/700/Flexi FI700/MCP

RENDSZERTECHNIKA KFT.

