

Kézi jelzésadó

FI700/MCP

- **Analóg intelligens hurok technológia Labor Strauss/700 protokollal**
- **Egyszerű aktiválás a műanyag lap benyomásával**
- **Két színű állapot LED**
- **Max. 240 eszköz hurkonként**
- **Integrált kétoldali izolátor**
- **Felületi szerelő dobozt tartalmazza**



LEÍRÁS

Az FI700/MCP típusú kézi jelzésadó megfelel az EN 54-11/A szabványnak, és ADM hurkon a Labor Strauss/700 protokollal kommunikál.

A jelzésadó egy nem eltörő műanyag lap megnyomásával aktiválható. Alaphelyzetbe egy speciális kulcs alkalmazásával állítható vissza, ami egyben reseteli a jelzésadót.

Az ADM hurok technológia és a Labor Strauss/700 protokoll állandó, stabil kommunikációt eredményez a jelzésadó és a központi egység között. Ez biztosítja a jelzésadó működésének periódikus ellenőrzését.

Maximum 240 hurok elemet képes megcímezni egy hurkon a Labor Strauss/700 protokoll. Ezzel a módszerrel kiterjedt tűzjelző hálózat kialakítása lehetséges, minimális kábelezéssel.

A jelzésadó egy kétszínű állapotjelző LED-et tartalmaz, mely vörös színnel jelzi a riasztási, míg sárga színnel jelzi a hiba állapotot.

Egy integrált kétoldali rövidzár izolátor kapcsolja le a zárlatos hurok szakaszt. Ezzel biztosítható, hogy a meghibásodás esetén csak a zárlatos hurok szakaszokon szűnik meg a kommunikáció az érzékelők és a központ között.

A kézi jelzésadó címének programozása egy FI700/PU programozó egységgel állítható be 1 és 240 közötti értékre. Ezen túlmenően a programozó egység még néhány további paraméter kiolvasására is alkalmas, mint az érzékelő kamra szennyezettségének mértéke a beállított analóg alapértékek, és a gyártási dátum. Az eszköz címe beállítható automatikusan is, a tűzjelző központtól.

A kézi jelzésadó felületre szereléshez lett kialakítva. Igény esetén mód van egy 60 mm mély süllyesztett doboz alkalmazására is.

Műszaki adatok

Működési feszültség	Hurokról táplált eszköz
Áramfelvétel 24V esetén	tip. 70 μ A (üzemi kommunikáció)
Áramfelvétel LED (riasztási állapotban)	tip. 6mA (riasztási állapot)
Környezeti hőmérséklet	-30°C ... +70°C (nincs jég)
Relatív nedvesség	5 – 95% (nem kondenzálódó)
Ipari védettség (szerelő dobozzal kombinálva)	IP54



Méreték W × H × D (felerősítő dobozzal)	87 × 87 × 58 (mm)
Szín	láng vörös, RAL 3000
Tömeg (felerősítő dobozzal)	190g
Minősítések	LPCB 928h/01, TMT 0832-CPD-1353
Rendelési szám	245080
Rendelési név	Kézi jelzésadó/Vörös/700/Flexi FI700/MCP

