



Szélvédő ID-tag

EPC Gen2
UHF ID-tag

Kulcs jellemzők:

- Olvasási távolság maximum 9 méter* a szélvédőre rögzítve
- Megfelel az UHF EPC Gen2 előírásoknak
- Passzív tag technológia
- Tartalmaz TagMaster SecureMarkID™ jogosultságot
- Folyamatos TagID szám sorozattal szállítva
- Tamper védelem

A WindShield ID-tag egy passzív UHF ID-tag hosszú leolvasási távolságú belépései alkalmazásokhoz. Megfelel az UHF EPC Gen2 (ISO 18000-6C) szabványnak. A WindShield ID-tag előre programozottan támogatja a TagMaster SecureMarkID™ adat formátumot. A SecureMarkID™ biztosítja, hogy minden TagID egyedi azonosítót tartalmaz, és garancia arra, hogy a WindShield ID-tag változtatása nagyon nehéz, és nem duplikálható. Az egyedi TagID és a társított van rányomtatva az ID-tag előlapjára, lehetővé téve a végfelhasználó nyilvántartásának automatizálását, illetve egyszerűsítését. A TagMaster SecureMarkID™ tartalmaz egy EPC adatmezőt, ami a biztonsági adatok tárolására teszi alkalmassá. WindShield ID-tag szállítása egymást követő rollniban történik, és a tagID számok egyediek, és egymást követő sort alkotnak.

Mikor a Windshield ID-tag rögzítésre kerül a gépjármű szélvédőjének belső oldalára, a TagMaster XT-3 olvasójával maximum 9 méteres leolvasási távolságot biztosít. A WindShield ID-tag egy integrált nyomásra érzékeny ragasztó réteggel rendelkezik, a szélvédőre történő rögzítéshez.

Specifikáció

Olvasási távolság	EU: max. 8 méter* (26 ft). US: max. 9 metres* (29 ft)
Üzemi frekvencia	EU: 865 - 868 MHz. US: 902 - 928 MHz
Méret	106.4x28.6 mm (4.2x1.1 in). vastagsága 0.55 mm (0.022 in)
Tömeg	2.2 grams (0.078 oz)
Ragasztó	Kis felületi energia, nyomásra érzékeny csík
SecureMarkID™	Másolás elleni védelem. EPC Gen2, ISO 18000-6C
Chip információ	Impinj Monza 4D
Üzemi hőmérséklet	-25°C (-13 °F) ... +80 °C (+175 °F)
Anyaga	Hajlékony polypropylene
Bárkód	128C
Szín	Fehér, nyomattal
Rendelési szám.	221000

* Olvasási távolság függ az olvasó beállításától.