



135500 MarkTag kültéri

A kültéri MarkTag csak olvasható 2.45 GHz-es ID-tag. Ez a tag tipikusan kültéri alkalmazáshoz került kialakításra, és normál alkalmazásokhoz, amikor nem kell információt írni a tag-re. Gépjárművek külső terére történő rögzítéshez fejlesztették ki, és közvetlenül fémre rögzíthető. Az ID-tag robusztus, rezgésálló, vízálló és UV álló kivitelű. Előreprogramozott, egy 8 bites egyedi azonosító számot tartalmaz, és egy 32 bites checksum ellenőrzést tartalmaz. Ez elnyomja a hibákat, mikor több ID-tag egyidejű leolvasása történik. Az ID-tag is semi-passzív, elemről táplált, a leolvasó jelének pillanatnyi visszasugárzásához. Az elem élettartama 7 év.

Legfontosabb jellemzők

- Semi passzív nagy leolvasási távolsággal
- IP 67 védettség
- Nem engedélyköteles
- RoHS
- Egyedi azonosító

Műszaki információk: 135500 MarkTag kültéri

Leolvasási távolság	Max. 10 méter LR-6XL leolvasóval (30 ft)
Védettség	IP 67
Működési frekvencia	CW: 2.435 ... 2.465 GHz
Méretek	91 x 59 x 8 mm / (3.6 x 2.3 x 0.3 in)
Tömeg	60 g (0.1 lb)
Elem élettartama	7 év
Szín	Fekete
Tokozat anyaga	Polymer
Működési hőmérséklet	-40 °C (-40 °F) ... +85 °C (+185 °F)
Felerősítés	Szegecs, vagy ragasztó szalag.
Minősítések	CE certificate according to R&TTE-Directive 1999/5/EC, Annex IV, Health: 1999/519/EC, El.Safety:EN 60950, EMC: EN 301489-3:2000, Radio: EN 300 440:2001,

