



IX-1000L és IX-1000H

Különlegesen nagy érzékenységű kamerák

- 1/3" SUPER HEAD CCD
- 550 TV sor felbontás
- 12VDC/24VAC vagy 230V AC
- BLC, automatikus fehérregyensúly beállítás
- Belső szinkronizáció

Az IX-1000 kamera sorozat a legújabb technológiák és egy tetszetős megjelenés kombinációja. A kamera egy teljesen egyedülálló képminőséggel, és különleges jellemzőkkel rendelkezik, ami rendkívül alkalmassá teszi a csúcsmínőségű biztonsági videó iparban történő alkalmazásokhoz.

A legutóbbi chip technológiai fejlesztések alkalmazása garanciát ad az egyedülálló képminőség elérésére. A pengeéles képet az integrált 1/3"-os SUPER HEAD CCD biztosítja, mely minden pixel terület erősítéséről gondoskodik.

A rendkívül nagy, 550 soros felbontáshoz egy különlegesen nagy érzékenység 0.03 fc (0.3 Lux) , egy rendkívül jó háttérfény kompenzáció társul, ami alkalmassá teszi alacsony megvilágítású, bonyolult körülmények között való telepítésre.

Az IX-1000L kamera két tápfeszültségről 12V DC/24V AC, míg az IX-1000H kamera 230V AC feszültségről táplálható, és minden féle lencse, manuál, DC vagy ES lencse egyaránt alkalmazható hozzá.

MODELL	TERMÉK KÓD	LEÍRÁS
IX-1000L	9002-03	1/3" színes kamera, 550 sor, 12VDC/24VAC izolált bemenet, PAL
IX-1000H	9002-06	1/3" színes kamera, 550 sor, 230V AC izolált bemenet, PAL

1. táblázat modell, termék kód, leírás

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Elektromos adatok

Bemeneti feszültség	IX-1000L 12VDC/24VAC IX-1000H 230 V AC
Áram	Izolált feszültség bemenet IX-1000L 12VDC 234 mA 24V AC 117 mA max. IX-1000H 14 mA max.
Teljesítmény igény	IX-1000L 2.8W max. IX-1000H 3W max.
Kimenet autoirishez RF emisszió	Videó és DC meghajtó EN61000-6-3:2002-8 Általános szabványok EN55022:2003-09, EN61000-3-2:2001-12 EN61000-3-3:2002-05
Biztonsági előírás	CE

Video jellemzők

Képzékelő eszköz	1/3" SUPER HAD CCD
Aktív képelemek	440.000 752 (V) x 582 (V)
Érzékenység	0.03 (0.3Lux) f1.4 30IRE, AGC BE
Vízszintes felbontás	550 TV sor
Elektronikus iris	1/50 – 1/100.000
Jel/zaj elnyomás	>48dB AGC KI
Fehér egyensúly	ATW
Video kimenet	1V cs-cs 75 Ohm kompozit
Scanning system	625 sor 50 mező/sec
Szinkronizáció	Belső
Háttérfény kompenzáció	KI/BE választható
Gamma korrekció	0.45

Vezérlések, csatlakozók

Csatlakozók	Tápellátás: 2 csúcsos dugaszos, Video: BNC Autoiris lencse: 4 csúcsos csatlakozó
Külső vezérlések	BLC BE/KI AGC BE/KI

Mechanika

Felerősítés	Rögzítő csavar a kamera tetején és az alján
Lencse felerősítés	C és CS adapter gyűrűvel
Flange back beállítás	Csavarral
Méreték	Magasság 65 mm Szélesség 65 mm Mélység 125 mm
Tömeg	IX-1000L 0.37 kg IX-1000H 0.55 kg
Végkialakítás	Kéfélt alumínium és fekete

Szállítás

Méreték	IX-1000L Hossz 93 mm Szélesség 174 mm Mélység 93 mm
	IX-1000H Hossz 93 mm Szélesség 183 mm Mélység 93 mm
Szállított tömeg	IX-1000L 0.49 kg IX-1000H 0.7 kg

Környezeti paraméterek
Üzemi hőmérséklet

-10°C ... +50°C



89 Arkay Drive
Hauppauge, NY 11788
www.vicon-cctv.com

TEL: 631-952-2288
FAX: 631-951-2288
TOLL FREE: 800-645-9116