



- Beltéri és kültéri kivitelek
- Modellek magas, 500 sor felbontással
- Színes, vagy Day / Night kamerák
- Modellek nagy dinamikával, vagy infravörös megvilágítással
- 3.3 ... 12 mm-es autoíriszes optika

A VC-600/VC-610 sorozat egy fix kivitelű dome kamera sorozatot foglal magában, fix kamerával, lencsével szerelve. Ezek a dome kamerák beltéri és kültéri kivitelben is léteznek. A beltéri modellek mennyezetre vagy tartóra szerelhetők, a kültéri kivitelhez tartószerkezet alkalmazása szükséges. A dome házak nagy vagy különlegesen nagy felbontású, színes vagy day/night kamerákat tartalmaznak, szigetelt tápfeszültség bemenettel, és autoíriszes változtatható fókuszú lencsékkel szerelve. Átlátszó üveges alacsony dome kivitel is létezik. A gyártó tud ajánlani széles dinamikájú változatot, melynek a kontrasztja nagyobb, és a képminősége még jobb, vagy infravetítővel szerelt változatot, alacsony megvilágítási szint melletti üzemeltetéshez. A modellek NTSC és PAL rendszerben egyaránt működnek. Az 1. táblázat tartalmazza a teljes modell leírást.

A kamera pozíciója beállítható, a vízszintes szöge /pan/ 360°-ban, a függőleges szöge /tilt/ 60°. A lencse zoom-ja és fókusza egyszerűen beszabályozható. A kamera 12VDC/24VAC bemenettel rendelkezik, a BLC, az AGC és a az írisz DIP kapcsolóval egyszerűen beállítható.

1. táblázat a modell számokkal, kódokkal és leírásokkal

Modell	Termék kód	Leírás
VC-600/VC-600C	8785-04/8785-03	Beltéri, 1/3" színes kamera, 3,3 ... 12 mm autoíriszes változtatható fókuszú lencse, 550 sor, 12VDC/24VAC, átlátszó alacsony dome, NTSC/PAL
VC-610/VC-610C	8785-14/8785-13	Beltéri, 1/3" színes kamera, 3,3 ... 12 mm autoíriszes változtatható fókuszú lencse, 480 sor, széles dimaika sáv, 12VDC/24VAC, átlátszó alacsony dome, NTSC/PAL
VC-600W/VC-600WC	8786-24/8786-23	Kültéri, 1/3" színes kamera, 3,3 ... 12 mm autoíriszes változtatható fókuszú lencse, 550 sor, 12VDC/24VAC, átlátszó alacsony dome, NTSC/PAL
VC-610W/VC-610WC	8785-34/8786-3L3	Kültéri, 1/3" színes kamera, 3,3 ... 12 mm autoíriszes változtatható fókuszú lencse, 480 sor, széles dimaika sáv, 12VDC/24VAC, átlátszó alacsony dome, NTSC/PAL
VC-600WDN/VC-600WDNC	8786-44/8786-43	Kültéri, 1/3" day/night színes kamera, 3,3 ... 12 mm autoíriszes változtatható fókuszú lencse, 550 sor, 12VDC/24VAC, átlátszó alacsony dome, NTSC/PAL
VC-600WIR/VC-600WIRC	8789-04/8789-03	Kültéri, 1/3" day/night színes kamera, 3,3 ... 12 mm autoíriszes változtatható fókuszú lencse, 550 sor, IR sugárzóval, 12VDC/24VAC, átlátszó alacsony dome, NTSC/PAL

World Headquarters
Hauppauge, New York
631-952-CCTV (2288)
800-645-9116

European Headquarters
Fareham, PO 15 5TX
United Kingdom
+44 (0) 1489 566300

Brussels Office
Zaventem
Belgium
+32 (2) 712 8780

Hong Kong Office
Shatin
New Territories
852-2145-7118



Műszaki Információk

Bemeneti feszültség	12 VDC (11-20VDC) 24VAC (20-27VAC) szigetelt
Normál áramfelvétel	VC-600 209 mA 12V, 84 mA 24V VC-600WIR 370 mA 12V, 196 mA 24V IR ON, VC-610 250 mA 12V, 105 mA 24V
Teljesítmény igény	VC-600 2,5 W 12V, 2 W 24V VC-600WIR 4,4 W 12V, 2 W 24V IR ON, VC-610 3 W 12V, 2,5 W 24V
Csatlakozók	Tápfesz: normál táp csatlakozás Videó: BNC

MŰKÖDÉS

Tilt és vízszintes beállíthatóság	Pan 360°, Tilt 60°
Lencse beállítás	Fókusz: csavaros Zoom: csavaros

MECHANIKÁK

Alkalmazás	VC-600/VC-610 beltéri VC-600W/VC-610W/WC-600WDN/WC-600WIR kültéri
------------	--

FELERŐSÍTÉS

Beltéren Kültéren	Mennyezetre, felületre, Felületre erősítve
----------------------	---

Anyaga	Műanyag
Színe	Világos szürke Dome: tiszta

Méretek	Beltéri: magasság 104 x átmérő 114,4 mm Dome átmérő 100,5 mm Kültéri: magasság 91,5 x átmérő 140 mm Dome átmérő 100,5 mm
---------	---

Maximális működési távolság:

Huzal méret (AWG)	Maximális távolság (m)	
	VC-600	VC-610
20	731	579
18	1143	905
16	1829	1448
14	2926	2316
12	4572	3621

Rádió frekvencia	FCC A osztály
Emisszió	Lásd a táblázatot
Kamera/lencse adatok	

Környezet	-10 ... +55°C
Környezeti hőmérséklet	Max 90% nem kondenzálódó
Nedvességtartalom	

Modell	VC-600/VC-600W	VC-600WDN	VC-610/VC-610W	VC-600WIR
Kamerák				
Képzékelő eszköz	1/3" CCD, 2:1 Inteface NTSC/PAL	1/3" CCD, 2:1 Inteface NTSC/PAL	1/3" double scan CCD, 2:1 Inteface NTSC/PAL	1/3" CCD, 2:1 Inteface NTSC/PAL
Színes/monochrome	színes	színes	Day/night	színes
Felbontás (TV sor)	550	550	480	550
Érzékenység (Lux)	0.03 (0.3) f1.2 lencsével	0.04 (0.4) f1.2 lencsével	0.06 (0.6) 30 IRE-nél, f1.2 lencsével, AGC BE	f-f, LED nélkül 0.04 (0.4) f1.2 lencsével
Szinkronizáció	Belső/Line lock	Belső/Line lock	Belső/Line lock	Belső/Line lock
Elektronikus iris (sec)	NTSC 1/60 – 1/100000 PAL 1/50 – 1/100000	NTSC 1/60 – 1/100000 PAL 1/50 – 1/100000	NTSC 1/60 – 1/100000 PAL 1/50 – 1/100000	NTSC 1/60 – 1/100000 PAL 1/50 – 1/100000
BLC	BE/KI DIP kapcsolóval	BE/KI DIP kapcsolóval	Széle dinamika sáv	BE/KI DIP kapcsolóval
AGC	BE/KI DIP kapcsolóval	BE/KI DIP kapcsolóval	BE/KI DIP kapcsolóval	BE/KI DIP kapcsolóval
Széles dinamika sáv	---	---	BE/KI DIP kapcsolóval	---
Infrasugárzó	---	---	---	18 db LED
Fehér egyensúly	ATW/AWB DIP kapcsolóval	ATW/AWB DIP kapcsolóval	ATW/AWB DIP kapcsolóval	ATW/AWB DIP kapcsolóval
Jel/Zaj elnyomás	>48 dB (AGC ki)	>48 dB (AGC ki)	>45 dB (AGC ki)	>45 dB (AGC ki)
Lencsék				
Fókusz táv (mm)	3,6 – 12 mm Auto iris	3,6 – 12 mm Auto iris	3,6 – 12 mm Auto iris	3,7
Látószög	Vízs: 83,94° – 23,91° Függő: 61,9° – 17,93°	Vízs: 83,94° – 23,91° Függő: 61,9° – 17,93°	Vízs: 83,94° – 23,91° Függő: 61,9° – 17,93°	Vízs: 74,2° Függő: 55,8°
Iris beállítás	Mechanikus iris (ME)/ Elektronikus iris (AE) DIP kapcsolóval	Mechanikus iris (ME)/ Elektronikus iris (AE) DIP kapcsolóval	Mechanikus iris (ME)/ Elektronikus iris (AE) DIP kapcsolóval	Mechanikus iris (ME)/ Elektronikus iris (AE) DIP kapcsolóval

A termékek specifikációján a gyártó a folyamatos fejlesztések érdekében bármikor külön értesítés nélkül változtathat.
A VICON név és a VICON logó használata védett.